


Bimetalové teploměry Ø 63, 80, 100, 160 mm se zadním stonkem a s mosaznou jímkou G1/2“

třída přesnosti 2,0



typ	01 063	01 080	01 100	01 160	zvláštní požadavky		
poloha přípoje							
jmenovitá velikost	63	80	100	160			
třída přesnosti	2,0				1,0		
rozsah	0 ... 120°C				-30 .. +50°C	-20 .. +60°C	0 .. +80°C
					0 .. +40°C	0 .. +60°C	0 .. +200°C
					0 .. +100°C	0 .. +160°C	
					0 .. +250°C		
kryt	zinkovaná ocel				nerezová ocel		
rámeček	zinkovaná ocel				nerezová ocel		
ciferník	bílý, černé písmo, dělení stupnice po 2°C						
průhledové sklo	polycarbonat						
stonek	Ø 8 mm, délka 45, 63, 100, 150, 200				250, 300, 350, 400, 450, 500		
jímka	mosazná jímka k našroubování, Ø 12 mm, závit G 1/2“ s bočním zajišťovacím šroubem M3				závit M20x1,5		
délka jímky	48, 65, 105 mm (soustružená mosaz) 155, 205mm (vícedílná jímka, pájeno měkkou pájkou)				255, 305, 355, 405, 455, 505 - ostatní délky dle poptávky, nad 200°C pájeno tvrdou pájkou		
seřízení	šroub na konci stonku						