

## MSD9L – spínač Layher řady 600 s oddělovačem typu W

Zjednodušený katalogový list pro ucelenou sestavu spínače Layher řady 600 s celosvařovaným oddělovačem.

### Spínač

Layher, řada 600

- typ 600.002, nastavitelný rozsah: 0,3 ... 2 bar
- typ 600.010, nastavitelný rozsah: 1 ... 10 bar (limitní hodnota se nastavuje stavěcím šroubem)
- Přepínací kontakt, el. konektor DIN 43650 / IP 65
- provedení spínače: pozink / mosaz / nerez

### Membránový oddělovač – celosvařované provedení

(monoblok)

- vnější závit G1/4" (s průchozí dírou 6 mm)
- vnější závit G1/2" (s průchozí dírou 10 mm)

**Velikosti:**

**Typ W40: průměr 40 mm / PN 160,**

**Typ W50: průměr 50 mm / PN 40**

- materiál membrány: nerez AISI 316L (1.4435)
- materiál oddělovače: nerez AISI 316L (1.4404)

### Plnicí kapalina

- silikonový olej
- mandlový olej
- Neobee (splňující požadavky FDA)
- glycerin (splňující požadavky FDA)

### Pracovní teplota

- teplota měřeného média: -20 ... +100 °C
- teplota okolí: -20 ... +60 °C

### Zákaznické provedení:

Nastavení spínače (stavěcí šroub bude zakápnut barvou).

V případě požadavků na kompletování oddělovačů s jinými spínači nás prosím kontaktujte.

Odišné provozní podmínky (např. jiné pracovní teplotní pásmo) je nutné předem konzultovat.

### Doplňující informace:

Detailní informace k oddělovačům typu W v katalogovém listě. Podrobnější informace ke spínači – viz kat. list spínačů Layher.



## Objednávací tabulka:

|                           |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|---------------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| MSD9L -                   | W |   |   | -               |   |   |   | - |   |   | - |  |  |  |  |  |       |
| typ W40                   |   | 4 | 0 |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
| typ W50                   |   | 5 | 0 |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
| Spínač Layher řady 600    |   |   |   | 6               | 0 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
| Spínač - provedení pozink |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | S     |
| Spínač - provedení mosaz  |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | M     |
| Spínač - provedení nerez  |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | N     |
| Rozsah nastavení spínače: |   |   |   | 0,3 ... 2 bar   | . | . | . | . | 0 | 2 |   |  |  |  |  |  |       |
|                           |   |   |   | 1 ... 10 bar    | . | . | . | . | 1 | 0 |   |  |  |  |  |  |       |
| Plnicí kapalina:          |   |   |   | silikonový olej |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | S     |
|                           |   |   |   | mandlový olej   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | M     |
|                           |   |   |   | neobee          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | N     |
|                           |   |   |   | glycerin        |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | G     |
| Závit:                    |   |   |   | vnější G1/4"    |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | G 1 4 |
| Závit:                    |   |   |   | vnější G1/2"    |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | G 1 2 |

## Doporučený rozsah spínače dle velikosti oddělovače

| Typ oddělovače | Min rozsah                    |
|----------------|-------------------------------|
| W40            | 1 ... 10 bar                  |
| W50            | 0,3 ... 2 bar<br>1 ... 10 bar |

## Rozměry:

